



scandinaviannonwoven

2018-11-21

## Landocol klibbfilt

*En välkänd och trygg klibbfilt som kan användas på de flesta underlag: på hala golvytor som linoleum och parkett, trä, betong, nålfilt och icke porösa stengolv*

**Läggning:** Golven ska vara fria från damm, vax och fett. Lägg ut vid rumstemperatur.

**Viktigt:** Före läggningen, var uppmärksam på leverantörens bruksanvisning.

**Mått**

<b>Längd:</b>	27,8 meter
<b>Bredd:</b>	0,9 m
<b>Tjocklek:</b>	2 mm
<b>Vikt:</b>	ca 180 g/m <sup>2</sup>

**Material:**

<b>Nonwoven:</b>	100% syntetfiber
<b>Film:</b>	Polyeten
<b>Beläggning:</b>	Akrylat

### Tekniska data:

Färg	Svagt lila
Värmegenomsläpplighet	0,038 W/m K
Lämpad för golvvärme	Ja
Lämpligt för rullstolar	Ja (DIN 54324)
EC 1	Ja
Övrigt	Ej lämpad för vissa mjuka plastgolv som PVC eller porösa stengolv (marmor, klinkers etc) Beroende på varaktighet och belastning under användningen av Landocol, <u>kan limrester komma att fastna på underlaget</u> . Vi garanterar inte att alla limrester går att få bort. Vi rekommenderar därför att man enbart använder Landocol på ytor som ska täckas igen, lackas om eller bytas ut när Landocol är borttaget.